

ЛИТОЙ КОРУНДОВЫЙ ТОППИНГ АЛЬФАПОЛ ТОП 300®

Способ быстрого
восстановления
промышленных покрытий



Компания **АЛЬФАПОЛ** представляет новый продукт серии «литые топпинги» для ускоренного ввода промышленных покрытий в эксплуатацию.

Новый топпинг **АЛЬФАПОЛ ТОП 300®** - это одновременно упрочнение, ремонт и финишное декоративное решение для изношенных бетонных полов, подготовка к работе в условиях весьма значительных механических, истирающих и средних ударных нагрузок.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ:

для большинства производственных зон без специальных требований, где необходима сверхпрочная заглаженная поверхность

для производственных, складских площадок и паркингов, где необходима беспыльность, грязеотталкивающий эффект и декоративность

ПОКРЫТИЕ:

литой корундовый топпинг
АЛЬФАПОЛ ТОП 300®



СИСТЕМА:

литой корундовый топпинг АЛЬФАПОЛ ТОП 300®
+ специальные герметизирующие пропитки или окрасочный слой

АЛЬФАПОЛ ТОП 300®

– универсальная сухая смесь на основе гидравлических вяжущих веществ и корундовых заполнителей. Материал разработан для решения задач упрочнения поверхности свежееуложенных (новых) бетонных полов методом «мокрое по мокрому» и устройства высокопрочного тонкослойного покрытия по существующим (старым) бетонным полам методом «мокрое по сухому».

СИСТЕМА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОКРЫТИЯ АЛЬФАПОЛ ТОП 300®

Ремонт и восстановление
«старого» бетонного основания
методом «мокрое по сухому»



Строительный раствор **АЛЬФАПОЛ ТОП 300®** толщиной 5-15 мм наносят на предварительно подготовленное бетонное основание. После «созревания» уложенного слоя производят выравнивание и затирку покрытия. Через 18-24 часа наносят лак – пропитку **АЛЬФАПОЛ ПУ-ЗВМ®** или окрасочный слой **АЛЬФАПОЛ ЭП-ЗВ®**, **АЛЬФАПОЛ ПУ-ЗВ®**.

Упрочнение свежееуложенного бетона
методом «мокрое по мокрому»



На поверхность свежееуложенного (нового) выровненного и заглаженного бетона наносится тонкий слой (3-4 мм) строительного раствора упрочняющей смеси **АЛЬФАПОЛ ТОП 300®**. Сразу же затирается и заглаживается. Через 18-24 часа наносят лак – пропитку **АЛЬФАПОЛ ПУ-ЗВМ®** или окрасочное покрытие **АЛЬФАПОЛ ЭП-ЗВ®**, **АЛЬФАПОЛ ПУ-ЗВ®**

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ АЛЬФАПОЛ ТОП 300®

- ✓ сокращается срок сдачи пола в эксплуатацию
- ✓ все материалы системы наносятся как на свежееуложенные, так и на существующие бетонные основания
- ✓ паропроницаемость
- ✓ отсутствие запаха
- ✓ повышается водонепроницаемость бетона и устойчивость к воздействию нефтепродуктов
- ✓ грязеотталкивающий эффект
- ✓ красивая матовая прозрачная или колерованная поверхность
- ✓ поверхностная прочность свежееуложенных бетонных полов повышается более чем в 2 раза, износостойкость до 8 раз, ударопрочность - до 2-х раз
- ✓ увеличивается срок службы пола
- ✓ применение системы позволяет выровнять, упрочнять и улучшать эксплуатационные характеристики «старых» бетонных полов
- ✓ обеспечивается полная гидратация свежееуложенного бетона и уменьшается вероятность образование трещин
- ✓ истираемость менее 0,3 г/см²
- ✓ пожаробезопасность (категория НГ)
- ✓ для высоких механических нагрузок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬФАПОЛ ТОП 300®

Расход материала на 1 м ² /мм	2 кг
Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее	65 МПа
Истираемость, не более	0,3 г/см ²
Интенсивность воздействий воды по СНиП 2.03.13	значительная
Интенсивность механических воздействий по СНиП 2.03.13	значительная
Морозостойкость, марка	F300
Категория горючести, ГОСТ 30244-94	НГ
Норма радиационной безопасности (НРБ-99)	1 класс

АЛЬФАПОЛ ТОП 300® и другие промышленные покрытия серии «топпинг»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ С ТОППИНГОМ	цена за 1 кг.	цена за комплект
АЛЬФАПОЛ Топ искробезопасный износостойчивый топпинг В40	24,6	615,2
АЛЬФАПОЛ ТОП 100 кварцевый топпинг В45	17,8	443,9
АЛЬФАПОЛ ТОП КОРУНД абразивостойкий топпинг В55	27,2	681,0
АЛЬФАПОЛ ТОП 200 кварцевый литой топпинг В50	34,4	860,0
АЛЬФАПОЛ ТОП 200(и) безыскровый литой топпинг В50	42,0	1049,4
АЛЬФАПОЛ ТОП 300 корундовый литой топпинг В55	45,2	1129,7

производство материалов периодически оптимизируется, и мы оставляем за собой право изменять параметры технических описаний и стоимости покрытий без уведомления клиентов.
 Действующий прайс-лист необходимо уточнять на сайте производителя альфапол.рф